



Anleitung ÖLN-Kontrolle Restwassergewinnung Strauchbeeren

Gemäss Beschluss der SAIO am 10.12.2014 wurde Folgendes festgelegt:

Strauchbeeren: Sofern die Töpfe auf begrüntem Boden stehen, mit einer den spezifischen Bedürfnissen der Pflanze angepassten Nährlösung bewässert werden und die Drainage 10% nicht übersteigt, muss das Über-/Restwasser nicht gesammelt werden. Andernfalls gelten dieselben Anforderungen wie bei Hors-Sol-Kulturen (SAIO-Richtlinien, Kapitel 3.7, S. (15))



Auffangschale zur Wassergabemessung von zwei Tropfer



Auffangschale zur Drainwassermessung von drei Töpfen

- Pro Bewässerungssektor müssen zwei Messorte (muss überdeckt sein unter Plastik) vorhanden sein.
- Im Falle von starken Abweichungen zwischen den beiden Messorten sollte ein dritter Messort eingerichtet werden.
- Kontrolle der Wassergabe und Drainagemenge: Wöchentlich
- Der Wert von 10 % darf im Durchschnitt über die gesamte Bewässerungsdauer nicht überschritten werden.
- Nötige Korrekturen werden im Folgejahr vorgenommen.
- Wenn die Kontrolle Mängel in 2 aufeinanderfolgenden Jahren feststellt, muss das Wasser aufgefangen werden.